

Link do produktu: <https://klusbud.pl/grupa-bezpieczenstwa-cwu-afriso-z-zaworem-bezpieczenstwa-msw-6-bar-p-123.html>



Grupa bezpieczeństwa CWU AFRISO z zaworem bezpieczeństwa MSW 6 bar

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

AFRISO Grupa bezpieczeństwa c.w.u. z zaworem bezpieczeństwa MSW 6 bar

Grupa bezpieczeństwa BSB przeznaczona jest do zabezpieczenia instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, pomiaru ciśnienia oraz podłączenia przeponowego naczynia wzbiorczego. Grupa bezpieczeństwa przeznaczona jest do pracy w instalacjach w których stosować należy zawór bezpieczeństwa 6 bar, zbiornik c.w.u. nie jest większy niż 200 l, a moc instalacji nie przekracza 111,5 kW.

Grupa zbudowana jest z mosiężnej belki na końcu której umieszczono gwint wewnętrzny przeznaczony do montażu naczynia przeponowego. Do belki przymocowano manometr oraz zawór bezpieczeństwa MSW.

Dane techniczne:

- przyłącze: GW G3/4"
- ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar
- zakres ciśnienia: 0-10 bar

Gwarancja 2 lata.